



0808N TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	
Çalışma Yüksekliği	10.1 m
Platform Yüksekliği	8.1 m
Platform Uzatma	0.9 m
Uzunluk- İstiflenmiş	2.39 m
Genişlik-İstiflenmiş	0.84m
İstiflenmiş Yükseklik (Raylar Katlanmış)	1.97 m
İstiflenmiş Yükseklik (Raylar Katlanmamış)	2.36 m
Dingil Mesafesi	1.85 m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruyucu Katlanmış)	0.088 m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruması Devrede)	0.025 m
Platform Boyutu (L×W×H)	2.25 m×0.81 m×1.1 m
Performans	
Yük Kapasitesi	250 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	120 kg
Maks. Kişi Sayısı	2 Kişi/1 Kişi
Sürüş Hızı - kapalı	3.2 km/h
Sürüş Hızı - yükseltilmiş	0.5 km/h
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	30 s~35 s
İndirme Süresi (Yüksüz)	34 s~39 s
Tırmanma Kabiliyet	25%
İzin Verilen Maksimum Eğim(önden arkaya/yan yana)	3°/1.5°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	0.09 m/2.1m
Lastik Boyutu/Tipi	380×125 mm/katı
Güç	
Sürüş & Direksiyon Modu	2 WD×2 WS
Güç Kaynağı (V/kW)	24V DC , 3.3 kW
Hidrolik Tank Kapasitesi	15 L
Hidrolik Sistem Kapasitesi	19 L
Aküler	24 V, 220 Ah
Şarj Cihazı	100~240 V AC/30 A
Ağırlık	
Ağırlık	2,070 kg

