



1212N TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	
Çalışma Yüksekliği	13.9 m
Platform Yüksekliği	11.9 m
Platform Uzatma	0.9 m
Uzunluk- İstiflenmiş	2.39 m
Genişlik- İstiflenmiş	1.18 m
İstiflenmiş Yükseklik (Raylar Katlanmış)	1.98 m
İstiflenmiş Yükseklik (Raylar Katlanmamış)	2.62 m
Dingil Mesafesi	1.85 m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruyucu Katlanmış)	0.088 m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruması Devrede)	0.025 m
Platform Boyutu (LxWxH)	2.25 m x 1.15 m x 1.1 m
Performans	
Yük Kapasitesi	320 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	120 kg
Maks. Kişi Sayısı	2 Kişi / 1 Kişi
Sürüş Hızı - kapalı	3.2 km/h
Sürüş Hızı - yükseltilmiş	0.5 km/h
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	63 s ~ 68 s
İndirme Süresi (Yüksüz)	44 s ~ 49 s
Tırmanma Kabiliyet	25%
İzin Verilen Maksimum Eğim	3° / 1.5°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	0.18 m / 2.35 m
Lastik Boyutu/Tipi	380x125 mm / katı
Güç	
Sürüş & Direksiyon Modu	2 WD x 2 WS
Güç Kaynağı (V/kW)	24V DC , 4.5 kW
Hidrolik Tank Kapasitesi	15 L
Hidrolik Sistem Kapasitesi	24.5 L
Aküler	24 V, 280 Ah
Şarj Cihazı	100 ~ 240 V AC/30 A
Ağırlık	
Ağırlık	2,880 kg





INTERTEK
MAKİNA ANONİM ŞİRKETİ

İTERTEK MAKİNA A.Ş.

Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad. No:11 34810 Kavacık Beykoz / İSTANBUL

Tel : +90 216 425 44 29 Fax : +90 216 425 44 28

www.uygunlarplatform.com

SINOBOOM