



1218RD TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLAR	
Çalışma Yüksekliği	14.2 m
Platform Yüksekliği	12.2 m
Platform Uzatma	1.5 m
Makine Uzunluğu	3.8 m/3.19 m
Makine Genişliği	1.78 m
Kapalı Yükseklik	2.1 m
Dingil Mesafesi	2.73 m
Yerden Yükseklik	2.28 m
Yerden Yükseklik (Çukur Koruması Devrede)	0.22 m
Platform Ölçüleri	2.8 m×1.6 m×1.1 m
PERFORMANS	
Yük Kapasitesi	365 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	140 kg
Maks. Kişi Sayısı	3 Kişi/2 Kişi
Sürüş Hızı - kapalı	0~5.6 km/h
Sürüş Hızı - yükseltilmiş	0~0.48km/h
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	55 s~65 s
İndirme Süresi (Yüksüz)	50 s~60 s
Tırmanma Kabiliyet	35%
İzin verilen maksimum eğim (önden arkaya)	3°
İzin verilen maksimum eğim (yan yana)	2°/0.8°
Maksimum Payanda Seviyelendirme (Önden Arkaya)	5.3°(ön) /4.2°(arka)
Maksimum Payanda Seviyesi (Yan Yana)	11.7°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	2.11 m/4.6 m
Lastik Boyutu/Tipi	26×12-16.5/katı
GÜÇ	
Sürüş & Direksiyon Modu	4 WD×2 WS
Motor	Kubota D1105-E4B-EU-X1
Aküler	12 V, 60 Ah
Hidrolik Sistem Kapasitesi	72L
Yakıt Deposu Kapasitesi	48L
Aküler	12 V, 60 Ah
Sistem Voltajı	12 VDC
AĞIRLIK	
Ağırlık	5,180 kg)/ 4,720 kg

