



AB26J PLUS TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	
Maksimum Platform Yüksekliği	25.65 m
Maksimum Çalışma Yüksekliği	27.65 m
Maksimum Yatay Uzunluk	19.1 m /17.0 m
Maksimum Yukarı ve Aşağı Açıklık	9.07 m
A İstiflenmiş Uzunluk	12.09 m
B Makine Geniřlięi	2.49 m
C İstif Yükseklięi	2.93 m
İstiflenmiş Uzunluk (Tařıma)	9.49 m
İstif Yükseklięi (Tařıma)	3.28 m
D Dingil mesafesi	3.0 m
Yerden Yükseklik	0.46 m
Platform Boyutu (LxWxH)	2.44 m x 0.91 m x 1.1 m
Performans	
Maksimum Platform Kapasitesi	230 kg/340 kg
Maksimum Platform Yolcusu	2 Kiři
Sürüş Hızı (İstiflenmiş)	0~4.8 km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0~1.1 km/h
Sınıflandırılabilirlik	45%
Döner Tabla Dönüşü	360°/Sürekli
Platform Dönüşü	180°
Eęim Derecesi	5°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	3.65 m/6.91 m 2.25 m/4.60 m
Döner Tabla Kuyruk salınımı	1.13 m
İzin Verilen Maksimum Yan Kuvvet	400 N
İzin Verilen Maksimum Rüzgar Hızı	12.5 m/s
Lastik Özellikleri/Türü	385/65-22.5 /köpük dolgulu
Güç	
Sürüş x Yönlendirme	4WDx4WS
Motor	43 kW/2500 d/d/QSF2.8T3NA60 / Cummins /Çin T3/AB Ařama 3A 36,5 kW/2200 d/d/YCF3050 / Yuchai /Çin T3
Hidrolik Tank Kapasitesi	180 L
Dizel Depo Kapasitesi	150 L
Sistem Gerilimi	12 V DC
Aęırlık	
Aęırlık	18,640kg/18,760kg

