



MBB2045 TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart		
Model		MBB2045
Güç tipi		Akü
Çalışma		Ayakta
Yük kapasitesi	Q(kg)	2000
Yük merkezi	C(mm)	500
Tekerlek mesafesi	y(mm)	1450
Ağırlıklar		
Hizmet ağırlığı (pil dahil)	kg	2750
Tekerlekler		
Lastik tipi, ön/arka		PU
Lastik boyutu, ön	mm	φ210×55
Lastik boyutu, arka	mm	φ254×100
Tekerlek sayısı, ön/arka (X=tahrikli)		4/1X
İz genişliği, ön	b11(mm)	906
Boyutlar		
Direk eğim açısı ön/arka	α/β(°)	2/5
Direk geri çekilmiş yükseklik	h1(mm)	2100
Serbest kaldırma yüksekliği	h2(mm)	1155
Kaldırma yüksekliği	h3(mm)	4500
Direk uzatılmış yükseklik	h4(mm)	5435
Toplam uzunluk (pedal katlanmış)	L1(mm)	2990
Toplam genişlik	b1/b2(mm)	900/≤1190
Çatal boyutu	l/e/s(mm)	1070/122/40
Dış çatal yayılımı	b5(mm)	264-732
Sap yüksekliği Min./Maks.	(mm)	1045/1465
Direk altındaki yerden yükseklik	(mm)	80
Dönüş yarıçapı (pedal katlanmış)	Wa(mm)	1730
Performans		
Sürüş hızı, yüklü/yüksüz	km/h	5.5/6
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm/s	75/120
Hız düşürme, yüklü/yüksüz	mm/s	160/130
Eğim kabiliyeti, yüklü/yüksüz	%(tanθ)	6/10
Servis freni		Elektromanyetik
Sürüş		
Tahrik motoru, nominal değer S2=60	kw	2.5AC
Kaldırma motoru, S3=%15	kw	3DC
Kurşun asitli akü voltajı/nominal kapasitesi	V/Ah	24/270 sulu
Pil ağırlığı	kg	235
Direksiyon sistemi		Elektrikli direksiyon

