



MBC1645 TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart		
Güç tipi		Akü
Sürüş tipi		Platformsuz
Nominal yük	Q(kg)	1600
Yük merkezi	C(mm)	600
Ağırlıklar		
Servis Ağırlığı (pil dahil)	kg	1150
Tekerlekler		
Yük tekerleği boyutu	mm	Φ80×70
Tahrik tekerleği boyutu	mm	Φ230×75
Tekerlek sayısı, ön/arka (x=sürüş tekerleği)		4/1x+1
Boyut		
Direk kapalı yüksekliği	h1(mm)	2825
Serbest kaldırma yüksekliği	h2(mm)	
Kaldırma yüksekliği	h3(mm)	4500
Yük arkalığı ile uzatılmış direk yüksekliği	h4(mm)	5000
Toplam uzunluk	l1(mm)	1990
Toplam genişlik	b1/b2(mm)	820
Çatal boyutu	l/e/s(mm)	1150/190/58
Koridor genişliği Yük merkezi C500mm	Ast(mm)	2375
Dönüş yarıçapı	Wa(mm)	1490
Fonksiyon		
Sürüş hızı, yüklü/yüksüz	km/h	5.0/6.0
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm/s	90/130
Frenleme yöntemi		Elektromanyetik
Sürüş		
Tahrik motoru gücü (S2-60min)	kw	1,5
Akü, voltaj/anma kapasitesi	V/Ah	24/210* (Yandan çekme)
Direksiyon sistemi		Mekanik direksiyon

