



ME25 TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart		
Güç tipi		Battery
Operasyon türü		Platformlu
Nominal kapasite	Q(kg)	2500
Yük merkezi	C(mm)	600
Ağırlık		
Servis ağırlığı (akü dahil)	kg	676
Tam yüklü aks kapasitesi, tahrik tarafı/yük tarafı	kg	1140/2036
Yüksüz aks kapasitesi, tahrik tarafı/yük tarafı	kg	547/129
Tekerlek		
Yük tekerleği	mm	Φ80×70
Tahrik tekerleği	mm	Φ230×75
Yardımcı tekerlek	mm	Φ125×50
Tekerlek sayısı, yük/sürüş		4/1X+2
Boyut		
Toplam yükseklik	h1(mm)	1380
Kaldırma yüksekliği	h2(mm)	120
Çatal yüzü min. yerden yükseklik	h3(mm)	85
Pedal yüksekliği	h4(mm)	155
Kulp Yüksekliği	h5(mm)	1080~1340
Toplam uzunluk, pedal kapalı/açık	l1(mm)	1900/2310
Toplam genişlik	b1(mm)	730
Çatal dış boyutu	b2(mm)	680/540
Çatal boyutu	l/e/s(mm)	1150/170/56
Palet için koridor genişliği	Ast(mm)	2050/2500
Palet için koridor genişliği	Ast(mm)	2100/2550
Fonksiyon		
Sürüş hızı (yükleme/boşaltma)	km/h	6/6
Kaldırma hızı (yükleme/boşaltma)	mm/s	40/55
Fren tipi		Elektromanyetik
Sürüş		
Tahrik motoru	km/h	1.5(AC)
Kaldırma motoru	mm/s	2.2(DC)
Akü voltajı/kapasitesi	mm/s	24/210
Direksiyon Sistemi		EPS

