



MFZ16H TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart		
Güç tipi		Akü
Operasyon türü		Oturarak
Nominal kapasite	Q(kg)	1600
Yük merkezi	C(mm)	500
Ağırlık		
Servis ağırlığı (akü dahil)	kg	4530
Tekerlek		
Yük tekerleği	mm	φ300×120
Tahrik tekerleği	mm	φ350×120
Tekerlek sayısı, ön/arka (x=sürüş tekerleği)		2/ 1X
Boyut		
Çatal eğimi	α/β(°)	3/5
Direk kapalı yüksekliği	h1(mm)	3486
Serbest Kaldırma yüksekliği	h2(mm)	2211
Kaldırma yüksekliği	h3(mm)	8000
Yük arkılığı ile uzatılmış direk yüksekliği	h4(mm)	9235
Baş üstü koruma yüksekliği	h6(mm)	2200
Toplam uzunluk	l1(mm)	2496
Toplam genişlik	b1/b2(mm)	1270/1390
Çatal boyutu	l/e/s(mm)	1070×122×40
Çatal taşıyıcı genişliği	b3(mm)	1090
Palet için koridor genişliği 1000*1200mm (C=500mm)	Ast(mm)	2912
Dönüş yarıçapı	Wa(mm)	1872
Fonksiyon		
Sürüş hızı (yükleme/boşaltma)	km/h	8.5/10
Kaldırma hızı (yükleme/boşaltma)	mm/s	200/300
Fren tipi		Mekanik
Sürüş		
Sürüş Motoru (S2-60min)	kw	5.5
Kaldırma Motoru (S3-15%)	kw	8,6
Akü voltajı/kapasitesi	V/Ah	48/420
Seçenekler: Lityum pil voltajı/kapasitesi	V/Ah	48/300
Direksiyon sistemi		EPS

