



MJ20 TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart		
Güç Tipi		Akü
Nominal Kapasite	Q(kg)	2000
Yük Merkezi	C(mm)	600
Ağırlık		
Servis ağırlığı (akü dahil)	kg	6900
Tekerlek		
Lastik ebadı, yük tarafı	mm	Φ457×178
Lastik ebadı, tahrik tarafı	mm	Φ415×178
Tekerlek miktarı, ön/arka (X= tahrik)		2x/2
Boyut		
Kapalı direk yüksekliği	h1(mm)	direk sacına göre
Tam serbest kaldırma yüksekliği	h2(mm)	direk sacına göre
Kaldırma yüksekliği	h3(mm)	4600 ~ 10000
Koltuk yüksekliği	h7(mm)	1230
toplam uzunluk	L1(mm)	3830
Çatal yüzüne kadar olan uzunluk	L2(mm)	2730
toplam genişlik	b1/b2(mm)	980/1260
çatal boyutları	l/e/s(mm)	1100/100/50
min istifleme koridoru genişliği (palet800x1200 derinlik)	Ast(mm)	1900
Dönüş yarıçapı	Wa(mm)	2200
Fonksiyon		
Tahrik hızı, yükleme/boşaltma	km/h	13
Kaldırma hızı.yükleme/boşaltma	mm/s	400/420
Fren tipi		mekanik hidrolik
Sürüş		
Sürüş motor gücü (S2-60min)	kw	AC18.5
Kaldırma motor gücü (S3-15%)	kw	AC15
Akü voltajı/kapasitesi	V/Ah	48/900
Direksiyon sistemi		Hidrolik

