



MK1548 TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart		
Güç Tipi		AKÜ
Nominal Kapasite	Q(kg)	1500
Yük Merkezi	C(mm)	500
Ağırlık		
Servis Ağırlığı (pil dahil)	kg	2900
Tekerlek		
Yük Tekerleği	mm	5.00-8
Tahrik tekerleği	mm	6.00-9
Tekerlek sayısı,ön/arka (x=sürücü tekerlek)		2x/2
Boyut		
Direk kapalı yüksekliği	h1(mm)	2195
Serbest kaldırma yüksekliği	h2(mm)	1155
Kaldırma yüksekliği	h3(mm)	4800
Yük arkalığı ile uzatılmış direk yüksekliği	h4(mm)	5830
Baş üstü koruma yüksekliği	h6(mm)	2100
Koltuk yüksekliği	h7(mm)	1090
Toplam uzunluk	L1(mm)	3205
Çatal yüzüne kadar olan uzunluk	L2(mm)	2135
Toplam genişlik	b1(mm)	1110
Çatal boyutu	l/e/s(mm)	1070/100/35
Palet için koridor genişliği 1000*1200	Ast(mm)	3580
Dönüş yarıçapı	Wa(mm)	2000
Fonksiyon		
Sürüş hızı (yükleme/boşaltma)	km/h	10/12
Kaldırma hızı (yükleme/boşaltma)	mm/s	300/480
Fren tipi		Hidrolik tip
Sürüş		
Sürüş motoru (S2-60min)	kw	AC6.8
Kaldırma motoru (S3-15%)	kw	DC8.2
Akü voltajı/kapasitesi	V/Ah	48/400
Direksiyon sistemi		Hidrolik tip

