



MK3048 TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Tipi		Akü
Operasyon Türü		Sürüş Tarzı
Nominal Kapasite	Q(kg)	3000
Yük Merkezi	C(mm)	500
Servis Ağırlığı (pil dahil)	kg	4460
Yük Tekerleği	mm	18×7-8
Tahrik tekerleği	mm	23×9-10
Tekerlek sayısı,,ön/arka (x=sürücü tekerlek)		2x/2
Direk kapalı yüksekliği	h1(mm)	2250
Serbest kaldırma yüksekliği	h2(mm)	1096
Kaldırma yüksekliği	h3(mm)	4800
Yük arkalığı ile uzatılmış direk yüksekliği	h4(mm)	5930
Baş üstü koruma yüksekliği	h6(mm)	2130
Koltuk yüksekliği	h7(mm)	1120
Toplam uzunluk	L1(mm)	3620
Çatal yüzüne kadar olan uzunluk	L2(mm)	2550
Toplam genişlik	b1(mm)	1200
Çatal boyutu	l/e/s(mm)	1070/125/45
Palet için koridor genişliği 1000*1200	Ast(mm)	3920
Dönüş yarıçapı	Wa(mm)	2300
Sürüş hızı (yükleme/boşaltma)	km/h	10/12
Kaldırma hızı (yükleme/boşaltma)	mm/s	200/340
Fren tipi		Hidrolik tip
Sürüş motoru (S2-60min)	kw	AC11.75
Kaldırma motoru (S3-15%)	kw	DC10
Akü voltajı/kapasitesi	V/Ah	80/400
Direksiyon sistemi		Hidrolik tip

