



MK5048 TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart		
Güç Tipi		AKÜ
Nominal Kapasite	Q(kg)	4999
Yük Merkezi	C(mm)	500
Ağırlık		
Servis Ağırlığı (pil dahil)	kg	7100
Tekerlek		
Yük Tekerleği	mm	21x8-9
Tahrik tekerleği	mm	250-15
Tekerlek sayısı,ön/arka (x=sürücü tekerlek)		2x/2
Boyut		
Direk kapalı yüksekliği	h1(mm)	2360
Serbest kaldırma yüksekliği	h2(mm)	1085
Kaldırma yüksekliği	h3(mm)	4800
Yük arkalığı ile uzatılmış direk yüksekliği	h4(mm)	6115
Baş üstü koruma yüksekliği	h6(mm)	2250
Koltuk yüksekliği	h7(mm)	1230
Toplam uzunluk	L1(mm)	4060
Çatal yüzüne kadar olan uzunluk	L2(mm)	2990
Toplam genişlik	b1(mm)	1470/1350
Çatal boyutu	l/e/s(mm)	1070/150/50
Palet için koridor genişliği 1000*1200	Ast(mm)	4490
Dönüş yarıçapı	Wa(mm)	2690
Fonksiyon		
Sürüş hızı (yükleme/boşaltma)	km/h	12/13
Kaldırma hızı (yükleme/boşaltma)	mm/s	200/220
Fren tipi		Mekanik hidrolik
Sürüş		
Sürüş motoru (S2-60min)	kw	AC16.6
Kaldırma motoru (S3-15%)	kw	AC15
Akü voltajı/kapasitesi	V/Ah	80/620
Direksiyon sistemi		Hidrolik tip

