



TB18J PLUS TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	
Maksimum Platform Yüksekliği	18.4 m
Maksimum Çalışma Yüksekliği	20.4 m
Maksimum Yatay Erişim	11.4 m /12.9 m
A İstiflenmiş Uzunluk	9.67 m
B İstiflenmiş Genişlik	2.42 m
C İstif Yüksekliği	2.56 m
İstiflenmiş Uzunluk (Taşıma)	9.67 m
İstiflenmiş Genişlik (Taşıma)	2.42 m
İstif Yüksekliği (Taşıma)	2.56 m
D Dingil Mesafesi	2.49 m
Yerden Yükseklik	0.41 m
Platform Boyutu (L×W×H)	2.44 m×0.91 m×1.1 m
Performans	
Maksimum Platform Kapasitesi (Kısıtlı/Kısıtlamasız)	454 kg/300 kg
Maksimum Platform Yolcuları (Kısıtlı/Kısıtlamasız)	3 kişi/ 2 kişi
Sürüş Hızı (İstiflenmiş)	0~4.8 km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0~1.1 km/h
Tırmanma kabiliyeti	45%
Döner Tabla Dönüşü	360°/Sürekli
Platform Dönüşü	160°
Eğim Derecesi	5°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	2.4 m/4.86 m
Döner Tabla Kuyruk Salınımı	1.15 m
İzin Verilen Maksimum Yan Kuvvet	400 N
İzin Verilen Maksimum Rüzgar Hızı	12.5 m/s
Lastik Özellikleri/Tipi	33×12D610 (Köpük dolgulu)
Güç	
Sürüş × Yönlendirme	4WD × 2WS
Motor	34.5 KW /3000 rpm/4TNV88-BDFLTC/ Yanmar/ China T3
Hidrolik Tank Kapasitesi	120 L
Dizel Depo Kapasitesi	110 L
Sistem Gerilimi	12 VDC
Ağırlık	
Ağırlık	8,750 kg

