



TB26J PLUS TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	
Maksimum Platform Yüksekliği	26.3 m
Maksimum Çalışma Yüksekliği	28.3 m
Maksimum Yatay Erişim	17.9 m/20 m
A İstiflenmiş Uzunluk	12.5 m
B İstiflenmiş Genişlik	2.49 m
C İstiflenmiş Yükseklik	2.88 m
İstiflenmiş Uzunluk (Taşıma)	10.25 m
İstiflenmiş Genişlik (Taşıma)	2.49 m
İstiflenmiş Yükseklik (Taşıma)	2.96 m
D Dingil Mesafesi	3 m
Yerden Yükseklik	0.46 m
Platform Boyutu (L×W×H)	2.44 m×0.91 m×1.1 m
Performans	
Maksimum Platform Kapasitesi (Kısıtlı/Kısıtlamasız)	454 kg/300 kg
Maksimum Platform Kullanıcısı (Kısıtlı/Kısıtlamasız)	3 Kişi/ 2 Kişi
Tahrik Hızı (İstiflenmiş)	0~4.8 km/h
Tahrik Hızı (Yükseltilmiş)	0~1.1 km/h
Tırmanma kabiliyeti	45%
Pikap Dönüşü	360°/Sürekli
Platform Dönüşü	160°
Eğim Derecesi	5°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	3.65 m/6.91 m
Döner Tabla Kuyruk Dönüşü	1.45 m
İzin Verilen Maksimum Yan Kuvvet	400 N
İzin Verilen Maksimum Rüzgar Hızı	12.5 m/s
Lastik Özellikleri/Türü	385/65D22.5 (Köpük dolgulu)
Güç	
Sürüş × Yönlendirme	4WD × 2WS
Motor	54 KW /2400 rpm/ QSF2.8t3TC72/Cummins/China T3
Hidrolik Tank Kapasitesi	180 L
Dizel Tank Kapasitesi	140 L
Sistem Gerilimi	12 VDC
Ağırlık	
Ağırlık	17,000 kg

