



TKC2048 TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart		
Güç Tipi		Akü
Nominal Kapasite	Q(kg)	2000
Yük Merkezi	C(mm)	500
Ağırlık		
Servis Ağırlığı (pil dahil)	kg	3200
Tekerlek		
Yük Tekerleği	mm	15×4.5-8
Tahrik tekerleği	mm	200/50-10
Tekerlek sayısı,,ön/arka (x=sürücü tekerlek)		2x/2
Boyut		
Direk kapalı yüksekliği	h1(mm)	2200
Serbest kaldırma yüksekliği	h2(mm)	1160
Kaldırma yüksekliği	h3(mm)	4800
Direk uzatılmış yüksekliği	h4(mm)	5840
Baş üstü koruma yüksekliği	h6(mm)	2000
Koltuk yüksekliği	h7(mm)	1055
Toplam uzunluk	L1(mm)	3090
Çatal yüzüne kadar olan uzunluk	L2(mm)	2020
Toplam genişlik	b1/b2(mm)	1250
Çatal boyutu	l/e/s(mm)	1070/100/40
Palet için koridor genişliği 1000*1200	Ast(mm)	3350
Dönüş yarıçapı	Wa(mm)	1660
Fonksiyon		
Sürüş hızı (yükleme/boşaltma)	km/h	12/13
Kaldırma hızı (yükleme/boşaltma)	mm/s	260/340
Fren tipi		Hidrolik
Sürüş		
Sürüş motoru (S2-60min)	kw	AC4.8×2
Kaldırma motoru (S3-15%)	kw	AC8.6
Akü voltajı/kapasitesi	V/Ah	48/490

