

MB1545 TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart		
Güç tipi		Akü
Sürüş tarzı		Platformlu
Nominal yük	Q(kg)	1500
Yük merkezi	C(mm)	600
Ağırlıklar		
Toplam Ağırlık	kg	1100
Tekerlekler		
Yük tekerleği	mm	Φ80×70
Tahrik tekerleği	mm	Φ230×75
Tekerlek sayısı, ön/arka (x=sürüş tekerleği)		4/1x+2
Boyut		
Asansör Kapalı yüksekliği	h1(mm)	2825
Serbest kaldırma yüksekliği	h2(mm)	/
Kaldırma yüksekliği	h3(mm)	4500
Yük arkılığı ile uzatılmış direk yüksekliği	h4(mm)	5056
Sap yüksekliği (min/maks)	h14(mm)	1100/1390 ^[1]
Minimum çatal yüzeyi yüksekliği	h13(mm)	90
Toplam uzunluk, Pedal geri çekilmiş	l1(mm)	2110 ^[2]
Toplam genişlik	b1/b2(mm)	850/1000 ^[3]
Çatal boyutu	l/e/s(mm)	1150/190/56
Çatal dış genişliği	b5(mm)	680/570 ^[3]
Direk yerden yüksekliği	m1(mm)	30
Koridor genişliği (palet 1000x1200)Yük merkezi C500mm	Ast(mm)	2490
Dönüş yarıçapı, Pedal geri çekilmiş	Wa(mm)	1655 ^[2]
Fonksiyon		
Sürüş hızı, yüklü/yüksüz	km/h	5.0/6.0
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm/s	90/130
Frenleme yöntemi		Elektromanyetik
Sürüş		
Tahrik motoru gücü (S2-60min)	kw	1,5
Kaldırma motor gücü, (S3-15%)	kw	2
Akü, voltaj/kapasitesi	V/Ah	24/210*
direksiyon sistemi		Elektronik direksiyon

