



MB2045 TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart		
Güç tipi		Akü
Sürüş tarzı		Platformlu
Nominal yük	Q(kg)	2000
Yük merkezi	C(mm)	600
Ağırlıklar		
Servis Ağırlığı (pil dahil)	kg	1550
Tekerlekler		
Yük tekerleği boyutu	mm	Φ80×70
Tahrik tekerleği boyutu	mm	Φ230×75
Tekerlek sayısı, ön/arka (x=sürüş tekerleği)		4/1x+2
Boyut		
Direk kapalı yüksekliği	h1(mm)	2825
Kaldırma yüksekliği	h3(mm)	4500
Yük arkalığı ile uzatılmış direk yüksekliği	h4(mm)	5056
Sap yüksekliği (min/maks)	h14(mm)	1100/1390 ^[1]
Minimum çatal yüzeyi yüksekliği	h13(mm)	90
Toplam uzunluk, Pedal geri çekilmiş	l1(mm)	2110 ^[2]
Toplam genişlik	b1/b2(mm)	850/1000 ^[3]
Çatal boyutu	l/e/s(mm)	1150/190/56
Çatal dış genişliği	b5(mm)	680/570 ^[3]
Direk yerden yüksekliği	m1(mm)	30
Koridor genişliği (palet 1000x1200)Yük merkezi C500mm	Ast(mm)	2490
Dönüş yarıçapı, Pedal geri çekilmiş	Wa(mm)	1655 ^[2]
Fonksiyon		
Sürüş hızı, yüklü/yüksüz	km/h	5.0/6.0
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm/s	65/115
Frenleme tipi		Elektromanyetik
Sürüş		
Yürüyüş motoru gücü (S2-60min)	kw	1,5
Kaldırma motoru (S3-15%)	kw	2
Akü, voltaj/kapasitesi	V/Ah	24/210*
Direksiyon sistemi		Elektronik direksiyon

