



MK2048 TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart		
Güç Tipi		Akü
Nominal Kapasite	Q(kg)	2000
Yük Merkezi	C(mm)	500
Ağırlık		
Servis Ağırlığı (pil dahil)	kg	3380
Tekerlek		
Yük Tekerleği	mm	18×7-8
Tahrik tekerleği	mm	21×8-9
Tekerlek sayısı,ön/arka (x=sürücü tekerlek)		2x/2
Boyut		
Direk kapalı yüksekliği	h1(mm)	2195
Serbest kaldırma yüksekliği	h2(mm)	1152
Kaldırma yüksekliği	h3(mm)	4800
Yük arkılığı ile uzatılmış direk yüksekliği	h4(mm)	5835
Baş üstü koruma yüksekliği	h6(mm)	2100
Koltuk yüksekliği	h7(mm)	1090
Toplam uzunluk	L1(mm)	3410
Çatal yüzüne kadar olan uzunluk	L2(mm)	2340
Toplam genişlik	b1(mm)	1160
Çatal boyutu	l/e/s(mm)	1070/100/40
Palet için koridor genişliği 1000*1200	Ast(mm)	3720
Dönüş yarıçapı	Wa(mm)	2100
Fonksiyon		
Sürüş hızı (yükleme/boşaltma)	km/h	10/12
Kaldırma hızı (yükleme/boşaltma)	mm/s	230/400
Fren tipi		Hidrolik tip
Sürüş		
Sürüş motoru (S2-60min)	kw	AC6.8
Kaldırma motoru (S3-15%)	kw	DC8.6
Akü voltajı/kapasitesi	V/Ah	48/490
Direksiyon sistemi		Hidrolik tip

