



## MK2548 TEKNİK ÖZELLİKLER

| Standart                                    |           |              |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|
| Güç Tipi                                    |           | Akü          |
| Operasyon Türü                              |           | Sürüş Tarzı  |
| Nominal Kapasite                            | Q(kg)     | 2500         |
| Yük Merkezi                                 | C(mm)     | 500          |
| Ağırlık                                     |           |              |
| Servis Ağırlığı (pil dahil)                 | kg        | 3600         |
| Tekerlek                                    |           |              |
| Yük Tekerleği                               | mm        | 18x7-8       |
| Tahrik tekerleği                            | mm        | 21x8-9       |
| Tekerlek sayısı,ön/arka                     |           | 2x/2         |
| Boyut                                       |           |              |
| Direk kapalı yüksekliği                     | h1(mm)    | 2195         |
| Serbest kaldırma yüksekliği                 | h2(mm)    | 1152         |
| Kaldırma yüksekliği                         | h3(mm)    | 4800         |
| Yük arkılığı ile uzatılmış direk yüksekliği | h4(mm)    | 5835         |
| Baş üstü koruma yüksekliği                  | h6(mm)    | 2130         |
| Koltuk yüksekliği                           | h7(mm)    | 1120         |
| Toplam uzunluk                              | L1(mm)    | 3615         |
| Çatal yüzüne kadar olan uzunluk             | L2(mm)    | 2545         |
| Toplam genişlik                             | b1(mm)    | 1200         |
| Çatal boyutu                                | l/e/s(mm) | 1070/100/45  |
| Palet için koridor genişliği                | Ast(mm)   | 3920         |
| Dönüş yarıçapı                              | Wa(mm)    | 2300         |
| Fonksiyon                                   |           |              |
| Sürüş hızı (yükleme/boşaltma)               | km/h      | 10/12        |
| Kaldırma hızı (yükleme/boşaltma)            | mm/s      | 230/400      |
| Fren tipi                                   |           | Hidrolik tip |
| Sürüş                                       |           |              |
| Sürüş motoru                                | kw        | AC6.8        |
| Kaldırma motoru                             | kw        | DC8.6        |
| Akü voltajı/kapasitesi                      | V/Ah      | 48/560       |
| Direksiyon sistemi                          |           | Hidrolik tip |

