



MBD1530 TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart		
Güç tipi		Akü
Nominal yük	Q(kg)	1500
Yük merkezi	C(mm)	500
Ağırlıklar		
Servis Ağırlığı (pil dahil)	kg	590
Tekerlekler		
Yük tekerleği boyutu	mm	Φ80×70
Tahrik tekerleği boyutu	mm	Φ210×70
Stabilize tekerlek boyutu	mm	Φ125×50
Tekerlek sayısı, ön/arka		2/1x+1
Boyut		
kapalı yüksekliği	h1(mm)	2030
Direk uzatılmış yüksekliği	h4(mm)	3510
Toplam uzunluk	l1(mm)	1750
Toplam genişlik	b1(mm)	800
Çatal boyutu	l/e/s(mm)	1150/160/60
Çatal dış genişliği	b5(mm)	560*
Direk yerden yüksekliği	m1(mm)	30
Koridor genişliği (palet 1000x1200)Yük merkezi C500mm	Ast(mm)	2050
Dik açılı istifleme koridor genişliği (palet 800x1200)Yük merkezi C600mm	Ast(mm)	2100
Dönüş yarıçapı	Wa(mm)	1440
Fonksiyon		
Sürüş hızı, yüklü/yüksüz	km/h	3.5/3.6
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm/s	73/107
Frenleme yöntemi		Elektromanyetik
Sürüş		
Tahrik motoru gücü (S2-60min)	kw	0,75
Asansör motor gücü, (S3-15%)	kw	2
Akü, voltaj/anma kapasitesi	V/Ah	2×12/80
direksiyon sistemi		Mekanik direksiyon

