



MK3548 TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Tipi		Akü
Taşıma Kapasitesi	Q(kg)	3500
Yük Merkezi	C(mm)	500
Toplam Ağırlık	kg	4870
Yük Tekerleği	mm	18×7-8
Tahrik tekerleği	mm	23×10-12
Tekerlek sayısı, ön/arka (x=sürücü tekerlek)		2x/2
Asansör kapalı yükseklik	h1(mm)	2250
Serbest kaldırma yüksekliği	h2(mm)	1096
Kaldırma yüksekliği	h3(mm)	4800
Yük arkılığı ile uzatılmış direk yüksekliği	h4(mm)	5930
Kabin yüksekliği	h6(mm)	2130
Koltuk yüksekliği	h7(mm)	1120
Toplam uzunluk	L1(mm)	3770
Çatal yüzüne kadar olan uzunluk	L2(mm)	2700
Toplam genişlik	b1(mm)	1330
Çatal boyutu	l/e/s(mm)	1070/125/50
Palet için koridor genişliği 1000*1200	Ast(mm)	4190
Dönüş yarıçapı	Wa(mm)	2450
Sürüş hızı (yükleme/boşaltma)	km/h	10/12
Kaldırma hızı (yükleme/boşaltma)	mm/s	200/300
Fren tipi		Hidrolik tip
Sürüş motoru (S2-60min)	kw	AC14
Kaldırma motoru (S3-15%)	kw	DC10
Akü voltajı/kapasitesi	V/Ah	80/400
Direksiyon sistemi		Hidrolik tip

